

Horecapremie : ecologische onroerende investeringen



Deze opsomming is niet limitatief

Dakisolatie / binnenafwerking

- Van toepassing voor zowel hellende daken, platte daken als zoldervloeren.
- Van toepassing voor zowel het isoleren van een nog niet geïsoleerd dak of zoldervloer als voor het bijkomend isoleren van een reeds geïsoleerd dak of zoldervloer. Voor eenzelfde ruimte moet gekozen worden tussen ofwel de dakisolatie ofwel de isolatie van de zoldervloer. Het is niet mogelijk om beide zaken te subsidiëren.
- Bij het isoleren van een hellend of plat dak moet een damprem of dampscherm geplaatst zijn aan de warme kant van de isolatie (binnenzijde). Dit wordt niet gesubsidieerd.
- De dakisolatie moet een totale Rd-waarde hebben die groter dan of gelijk aan 4,7 m²K/W is.
- Met de totale Rd-waarde wordt bedoeld dat ofwel één laag isolatie een Rd-waarde van minstens 4,7 heeft, ofwel meerdere direct op elkaar aansluitende lagen isolatie samen met een Rd-waarde van in totaal minstens 4,7. Het onderdak en de binnenafwerking worden niet meegerekend voor de berekening van de Rd-waarde. Een eventueel groendak mag niet meegerekend worden om de totale Rd-waarde te berekenen. De Rd-waarde van reeds aanwezige isolatie telt enkel mee als deze kan worden gestaafd.
- Voor de premie komt niet in aanmerking : dakisolatie die hoofdzakelijk gebaseerd is op reflectie van stralingswarmte.

Bijkomende voorwaarden specifiek voor isolatie bij hellende daken :

- Er moet een onderdak aanwezig zijn, bestaand of nieuw aangelegd, vooraleer de dakisolatie wordt aangebracht, om in aanmerking te komen voor de premie.

Bijkomende voorwaarden specifiek voor zoldervloerisolatie :

- Er moet een onderdak aanwezig zijn of de zoldervloer moet winddicht afgedekt zijn
- De zolderruimte kan niet gebruikt worden als kamer



Binnenafwerking :

Om te kunnen (bij)isoleren is het soms nodig de bestaande binnenafwerking af te breken en na de isolatiewerken opnieuw aan te brengen. Deze werken worden ondersteund indien aan de volgende criteria voldaan :

- Een stavingsstuk toont aan dat er een afwerking aanwezig was voor de start van de isolatiewerken (bv een attest van een aannemer, foto,...)
- De aankoop van de nieuwe binnenafwerking wordt aangetoond via factuur
- De facturen voor isolatie en voor binnenafwerking moeten samen ingediend worden. De werken kunnen apart gefactureerd zijn.
- Niet van toepassing voor zoldervloerisolatie

Ramen

- Van toepassing voor het vervangen van buitenramen door nieuwe ramen met isolerende beglazing. Ook het vervangen van het glas door isolerende beglazing binnen bestaande raamkaders, alsook plaatsing bijkomende ramen bij grondige renovatie komen in aanmerking.
- Voorwaarden voor de isolerende beglazing : bij vervanging van beglazing moet de nieuw geplaatste beglazing een U-waarde U_g hebben lager dan of gelijk aan $1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Buitendeuren waarvan de glasoppervlakte groter is dan de helft van de deur worden ook aanzien als "raam" en komen dus in aanmerking voor de subsidie. Ook dakvensters en lichtkoepels die voldoen aan de U-waarde komen in aanmerking
- Monumentenglas wordt ondersteund wanneer het glas of het glas inclusief schrijnwerk wordt vervangen indien de U-waarde U_g lager dan of gelijk aan $2.0 \text{ W/m}^2\text{K}$. de gemeente ondersteunt glas inclusief schrijnwerk bij herstel van het bestaande schrijnwerk of nieuw schrijnwerk naar model van het oude schrijnwerk. Wanneer schrijnwerk dient vervangen te worden, moet het met exact dezelfde detaillering en indeling maar kan de sponning iets groter zijn om monumentenglas te voorzien.

Wand- of vloerverwarming

- Van toepassing voor de aanleg van wand- of vloerverwarming gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem
- Niet van toepassing voor elektrische vloerverwarming

Warmtepomp / warmtepompboiler

- Van toepassing voor de installatie van een warmtepomp/warmtepompboiler
- De warmtepomp of warmtepompboiler heeft een minimaal product- of (in combinatie met andere technieken die in de verwarming van het pand voorzien) pakketlabel A.
- De warmtepomp mag niet als actieve koeling (airco) gebruikt worden. Als de warmtepomp over die functie beschikt, moet de aannemer ze definitief uitschakelen en dit aan de hand van de technische fiche bewijzen.
- De warmtepomp of warmtepompboiler geniet minimaal 2 jaar volledige garantie
- De plaatsing dient te gebeuren door een aannemer
- De premie geldt enkel voor de kostprijs van de nieuw aangekochte en geplaatste warmtepomp of warmtepompboiler verhoogd met de plaatsingskost
- Niet van toepassing voor zwembadverwarming (geheel of gedeeltelijk) of lucht-lucht warmtepomp

